

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Lubrificanti - Oli Motori - Oli Motore per Vetture

Versione: 091/03

Valvoline™ SynPower™ DX1 0W-20

VALVOLINE SynPower – Olio Motore Sintetico di Prima qualità Approvato OEM.

Formulato per offrire le massime prestazioni e protezione in tutte le condizioni operative, SynPower è concepito per soddisfare gli standard più recenti dei principali costruttori di motori.

OEM Approvazioni

GM dexos1™ Gen3 (D325BQDF103)

Livelli Prestazionali

API SP, SP-RC, SN

ILSAC GF-6A

Applicazioni

SynPower DX1 0W-20 è formulato per soddisfare le specifiche del lubrificante GM dexos1™ Gen 3. DX1 0W-20 è concepito per mantenere l'efficienza carburante nei veicoli con sistemi DPF e GPF, dove si consiglia un olio 0W-20.

Formulato per autovetture con motori a benzina, GPL o ibridi; protegge i motori GDI (iniezione diretta benzina) dalla pre-accensione a bassa velocità (LSPI).

Consigliato per applicazioni a basse temperature.

Idoneo all'uso con motori Euro 4, 5 e 6 con tecnologia DPF (filtro antiparticolato diesel) e tecnologia GPF (filtro antiparticolato benzina) dove la viscosità SAE 0W-20 è consentita.

Controllare sempre il manuale del conducente per le corrette specifiche dell'olio da utilizzare.

Caratteristiche & Vantaggi

Protegge il Motore e il Sistema di Scarico

L'olio motore SynPower T è formulato con oli di base di qualità più elevati e additivi di ultima generazione per garantire la massima protezione e prestazioni in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Controllo di depositi

Additivi speciali impediscono la formazione di fanghi e depositi nocivi all'interno del motore.

Pulizia motore

Mantiene la massima pulizia del motore minimizzando i depositi.

Economia carburante

La bassa viscosità e gli additivi speciali garantiscono la massima riduzione dell'attrito, con conseguente minor consumo di carburante.

Protezione contro l'usura

Fornisce la massima protezione contro l'usura in ogni condizione di guida.

Eccellenti prestazioni di avviamento a freddo

Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce facili avviamenti a freddo e lubrificazione ottimale in pochi secondi dopo l'accensione.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Keeping the world moving since 1866™

Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi Valvoline, visitare <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> oppure <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Proprietà Tipiche

Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

SynPower DX1	
Viscosità SAE	0W-20
Viscosità, mm ² /s @ 100°C ASTM D-445	9.0
Viscosità, mm ² /s @ 40°C ASTM D-445	48.0
Indice di viscosità ASTM D-2270	174
Viscosità, mPa.s -35°C ASTM D-5293	6 050
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	6.9
Punto di Scorrimento, °C ASTM D-5949	-42
Peso Specifico @ 15.6°C ASTM D-4052	0.843
Punto di infiammabilità, COC, °C ASTM D-92	226

Le informazioni qui presentate sono valide solo per i prodotti fabbricati nelle seguenti località: Europa

Salute & Sicurezza

E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet <http://sds.valvolineglobal.com>

Proteggere l'ambiente

Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio

Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccaggio esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60°C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 091/02

™ Trademark, Valvoline Global Operations ©2025 Valvoline Global Operations

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises B.V. ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.