

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Lubrificanti - Oli Motori - Oli Motore per Vetture

Versione: 077/05

Valvoline™ SynPower™ DX1 5W-30

VALVOLINE SynPower – Olio Motore Sintetico di Prima qualità Approvato OEM.

Formulato per offrire le massime prestazioni e protezione in tutte le condizioni operative, SynPower è concepito per soddisfare gli standard più recenti dei principali costruttori di motori.

Approvazioni & Specifiche

GM dexos1™ Gen3 (D325AVDF103)
API SP, SP-RC, SN
ILSAC GF-6A
Opel/Vauxhall OV 0401547-G30

Applicazioni

SynPower DX1 5W-30 è formulato per soddisfare le specifiche del lubrificante GM dexos1™ Gen 3. DX1 5W-30 è concepito per mantenere le prestazioni del motore nei veicoli dove si consiglia un olio 5W-30.

SynPower DX1 SAE 5W-30 soddisfa la nuova classifica API SN Plus e protegge i motori GDI (iniezione benzina diretta) dalla pre-accensione a bassa velocità (LSPI).

Idoneo per vetture con TWC (catalizzatore a tre vie).

Retrocompatibile con modelli GM pre-2018 dexos1 che utilizzano oli motore GM dexos1™.

Controllare sempre il manuale del conducente per le corrette specifiche dell'olio da utilizzare.

Caratteristiche & Vantaggi

Protegge il Motore e il Sistema di Scarico

L'olio motore SynPower T è formulato con oli di base di qualità più elevati e additivi di ultima generazione per garantire la massima protezione e prestazioni in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Controllo di depositi

Additivi speciali impediscono la formazione di fanghi e depositi nocivi all'interno del motore.

Protezione contro l'usura

Fornisce la massima protezione contro l'usura in ogni condizione di guida.

Eccellenti prestazioni di avviamento a freddo

Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce facili avviamenti a freddo e lubrificazione ottimale in pochi secondi dopo l'accensione.

Pulizia motore

Mantiene la massima pulizia del motore minimizzando i depositi.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Keeping the world moving since 1866™

Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi Valvoline, visitare <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> oppure <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Proprietà Tipiche

Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

SynPower DX1	
Viscosità SAE	5W-30
Viscosità, mm ² /s @ 100°C ASTM D-445	10.2
Viscosità, mm ² /s @ 40°C ASTM D-445	58.0
Indice di viscosità ASTM D-2270	165
Viscosità, mPa.s -30°C ASTM D-5293	4500
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	7.1
Punto di Scorrimento, °C ASTM D-5949	-42
Peso Specifico @ 15.6°C ASTM D-4052	0.847
Punto di infiammabilità, COC, °C ASTM D-92	228

Le informazioni qui presentate sono valide solo per i prodotti fabbricati nelle seguenti località: Europa

Salute & Sicurezza

E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite interne <http://sds.valvolineglobal.com>

Proteggere l'ambiente

Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio

Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccaggio esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 077/04

™ Trademark, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.