

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Lubrificanti - Oli Motori - Oli Motore per Vetture

Versione: 056/09

Valvoline™ SynPower™ FE 5W-20

Olio motore sintetico di prima qualità. Formulato per prestazioni e protezione superiori in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Approvazioni & Specifiche

ACEA C5

ACEA A1/B1

API SN Plus RC

Compatibile in dietro con Ford WSS-M2C913-B, C e WSS-M2C925-B

Consigliato per il cambio olio in garanzia quando è specificato Ford WSS-M2C948-A & B (motori a benzina)

ILSAC GF-5

Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

NON è consigliato per i modelli Ford:

* Ka da agosto 2008 in poi (benzina)

* Focus ST (2004 -3° trimestre) con motore 2.5 Duratec ST (VI5). (benzina)

* Focus RS (2004 -3° trimestre) con motore Duratec RS (VI5). (benzina)

Applicazioni

Formulato specificatamente per motori a benzina, diesel e LPG quando è richiesta una specifica SAE 5W-20 - ACEA A1/B1.

Consigliato in particolare per i motori Ford a benzina che richiedono una specifica Ford WSS-M2C948-B; è compatibile all'indietro con gli oli motori WSS-M2C913-B & C e WSS-M2C925-B.

Per vetture e furgoni alimentati da miscele di carburante diesel e biocarburante.

Si invita a consultare il manuale del proprietario prima dell'uso.

Caratteristiche & Vantaggi

Massima protezione e prestazioni

L'olio motore SynPower T è formulato con oli di base di qualità più elevati e additivi di ultima generazione per garantire la massima protezione e prestazioni in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Compatibilità con biocarburante

Concepito per motori alimentati con miscele di biocarburanti (ad esempio E85).

Pulizia motore

Mantiene la massima pulizia del motore minimizzando i depositi.

Economia carburante

La bassa viscosità e gli additivi speciali garantiscono la massima riduzione dell'attrito, con conseguente minor consumo di carburante.

Eccellenti prestazioni di avviamento a freddo

Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce facili avviamenti a freddo e lubrificazione ottimale in pochi secondi dopo l'accensione.

Protezione contro l'usura

Fornisce la massima protezione contro l'usura in ogni condizione di guida.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Keeping the world moving since 1866™

Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi Valvoline, visitare <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> oppure <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Proprietà Tipiche

Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

SynPower FE Motor Oil	
Viscosità SAE	5W-20
Viscosità, mm ² /s @ 100°C ASTM D-445	7.8
Viscosità, mm ² /s @ 40°C ASTM D-445	42.0
Indice di viscosità ASTM D-2270	158
Viscosità, mPa.s -30 °C ASTM D-5293	< 6000
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	8.1
Punto di Scorrimento, °C ASTM D-5949	-39
Peso Specifico @ 15.6°C ASTM D-4052	0.852
Punto di infiammabilità, COC, °C ASTM D-92	205

**Queste informazioni sono valide solo per prodotti fabbricati nelle seguenti località:
Europa**

Salute & Sicurezza

E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet <http://sds.valvolineglobal.com>

Proteggere l'ambiente

Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio

Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccaggio esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 056/08

™ Trademark, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises B.V. ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.