

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Lubrificanti - Oli Motori - Oli Motore per Vetture

Versione: 075/07

Valvoline™ SynPower™ XL-IV C5 0W-20

Olio motore sintetico di prima qualità. Formulato per prestazioni e protezione superiori in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Livelli Prestazionali

ACEA C5
API SN PLUS, SN
VW TL 52577

OEM Approvazioni

Porsche C20
VW 50800/50900

Applicazioni

Idoneo all'uso con motori Euro 4, 5 e 6 con tecnologia DPF (filtro antiparticolato diesel), dove la viscosità SAE 0W-20 è consentita.

Formulato specificatamente per motori VW, AUDI, Seat e Skoda benzina e diesel quando è consigliato VW 50800/50900.

Caratteristiche & Vantaggi

Massima protezione e prestazioni

L'olio motore SynPower è formulato con oli di base di qualità elevatissima e additivi di ultima generazione per garantire la massima protezione e prestazioni in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Intervalli prolungati di cambio olio

Formulato per garantire un'ottima stabilità del prodotto. Prestazioni nel lungo periodo idonee per intervalli lunghi di cambio olio.

Pulizia del motore

Mantiene la massima pulizia del motore minimizzando i depositi.

Economia carburante

La bassa viscosità e gli additivi speciali garantiscono la massima riduzione dell'attrito, con conseguente minor consumo di carburante.

Ottimizzato per sistemi di controllo delle emissioni

Concepito appositamente per l'utilizzo con sistemi di controllo delle emissioni quali DPF (Filtro Particolato Diesel) e sistemi TWC (catalizzatori a tre vie).

Il basso livello di SAPS mantiene il sistema di controllo delle emissioni in condizioni ottimali.

Eccellenti prestazioni di avviamento a freddo

Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce facili avviamenti a freddo e lubrificazione ottimale in pochi secondi dopo l'accensione.

Protezione contro l'usura

Fornisce la massima protezione contro l'usura in ogni condizione di guida.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Keeping the world moving since 1866™

Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi Valvoline, visitare <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> oppure <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Proprietà Tipiche

Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

SynPower XL-IV C5 Motor Oil	
Viscosità SAE	0W-20
Colore	Verde
Viscosità, mm ² /s @ 100°C ASTM D-445	8.1
Viscosità, mm ² /s @ 40°C ASTM D-445	41.4
Indice di viscosità ASTM D-2270	176
Viscosità, mPa.s -35°C ASTM D-5293	< 6200
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	9.5
Punto di Scorrimento, °C ASTM D-5949	-45
Peso Specifico @ 15.6°C ASTM D-4052	0.843
Punto di infiammabilità, COC, °C ASTM D-92	228

Le informazioni qui presentate sono valide solo per i prodotti fabbricati nelle seguenti località: Europa

Salute & Sicurezza

E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet <http://sds.valvolineglobal.com>

Proteggere l'ambiente

Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio

Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccaggio esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60°C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 075/06

™ Trademark, Valvoline Global Operations ©2025 Valvoline Global Operations

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises B.V. ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.