

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Lubrificanti - Oli Motori - Oli Motore per Vetture

Versione: 001/22e

Valvoline™ SynPower™ 5W-30

VALVOLINE SynPower – Olio Motore Sintetico di Prima qualità Approvato OEM.

Formulato per offrire le massime prestazioni e protezione in tutte le condizioni operative, SynPower è concepito per soddisfare gli standard più recenti dei principali costruttori di motori.

Approvazioni & Specifiche

MB-Approvazione 229.5

ACEA A3/B4

API SL

BMW LL-01

MB-229.3

MB 226.5

Renault RN0700/RN0710

VW 502 00/505 00

Consigliato per l'uso quando
Fiat 9.55535.G1 è specificato

Applicazioni

SynPower 5W-30 è formulato per soddisfare le specifiche del lubrificante Approvazione-MB 229.5.

Formulato per motori a benzina e diesel di vetture e veicoli commerciali leggeri, inclusi motori moderni con turbocompressori e convertitori catalitici.

Idoneo per intervalli di cambio olio extra lunghi e per motori diesel a iniezione diretta (test DID Volkswagen).

Controllare sempre il manuale del conducente per le corrette specifiche dell'olio da utilizzare.

Caratteristiche & Vantaggi

Protegge il Motore e il Sistema di Scarico

L'olio motore SynPower T è formulato con oli di base di qualità più elevati e additivi di ultima generazione per garantire la massima protezione e prestazioni in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Controllo di depositi

Additivi speciali impediscono la formazione di fanghi e depositi nocivi all'interno del motore.

Pulizia motore

Mantiene la massima pulizia del motore minimizzando i depositi.

Intervalli prolungati di cambio olio

Formulato per garantire un'ottima stabilità del prodotto. Prestazioni nel lungo periodo idonee per intervalli lunghi di cambio olio.

Protezione contro l'usura

Fornisce la massima protezione contro l'usura in ogni condizione di guida.

Eccellenti prestazioni di avviamento a freddo

Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce facili avviamenti a freddo e lubrificazione ottimale in pochi secondi dopo l'accensione.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Keeping the world moving since 1866™

Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi Valvoline, visitare <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> oppure <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Proprietà Tipiche

Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

SynPower	
Viscosità SAE	5W-30
Viscosità, mm ² /s @ 100°C ASTM D-445	12.3
Viscosità, mm ² /s @ 40°C ASTM D-445	73
Indice di viscosità ASTM D-2270	167
Viscosità, mPa.s -30°C ASTM D-5293	6060
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	12.4
Punto di Scorrimento, °C ASTM D-5949	-36
Peso Specifico @ 15.6°C ASTM D-4052	0.852
Punto di infiammabilità, COC, °C ASTM D-92	226

Le informazioni qui presentate sono valide solo per i prodotti fabbricati nelle seguenti località: Europa

Salute & Sicurezza

E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet <http://sds.valvolineglobal.com>

Proteggere l'ambiente

Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio

Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccaggio esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 001/22d

™ Trademark, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.