

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Lubrificanti - Oli Motori - Oli Motore per Vetture

Versione: 072/08

Valvoline™ SynPower™ DT C2 0W-30

Olio motore sintetico di prima qualità. Formulato per prestazioni e protezione superiori in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Approvazioni & Specifiche

ACEA C2

Consigliato per il cambio olio in garanzia quando è specificato Ford WSS-M2C950-A

Fiat 9.55535-GS1

Fiat 9.55535-DS1

Jaguar/ Landrover STJLR.03.5007

Adatto per l'uso in alcuni modelli di*:

Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru,

Suzuki, Toyota

Raccomandato da Valvoline per l'uso dove è richiesto Iveco 1811 SC1 LV-16

* si invita a consultare il manuale del proprietario prima dell'uso

Applicazioni

Formulato per motori diesel Euro 5 e 6 dotati di tecnologia DPF (filtro particolato diesel) e/o TWC (catalizzatore a tre vie). Idoneo anche per motori benzina e GPL.

Formulato appositamente per l'uso nei motori Ford Duratorq TDCI Euro 5 e 6.

Caratteristiche & Vantaggi

Massima protezione e prestazioni

L'olio motore SynPower T è formulato con oli di base di qualità più elevati e additivi di ultima generazione per garantire la massima protezione e prestazioni in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Pulizia motore

Mantiene la massima pulizia del motore minimizzando i depositi. Ha superato il test di ossidazione biodiesel della Daimler (80% diesel e 20% bio diesel).

Economia carburante

La bassa viscosità e gli additivi speciali garantiscono la massima riduzione dell'attrito, con conseguente minor consumo di carburante. Dimostra un miglioramento della carburante fino allo 0,7% rispetto ai fluidi di riferimento di viscosità più elevati (da SAE 5W-30 a WSS M2C913 D).

Ottimizzato per sistemi di controllo delle emissioni

Concepito appositamente per l'utilizzo con sistemi di controllo delle emissioni quali DPF (Filtro Particolato Diesel) e sistemi TWC (catalizzatori a tre vie). Il basso livello di SAPS mantiene il sistema di controllo delle emissioni pulito e in condizioni ottimali.

Eccellenti prestazioni di avviamento a freddo

Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce facili avviamenti a freddo e lubrificazione ottimale in pochi secondi dopo l'accensione.

Intervalli prolungati di cambio olio

Formulato per garantire un'ottima stabilità del prodotto. Prestazioni nel lungo periodo idonee per intervalli lunghi di cambio olio.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Keeping the world moving since 1866™

Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi Valvoline, visitare <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> oppure <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Proprietà Tipiche

Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

SynPower DT C2 Motor Oil	
Viscosità SAE	0W-30
Viscosità, mm ² /s @ 100°C ASTM D-445	9,4
Viscosità, mm ² /s @ 40°C ASTM D-445	46,0
Indice di viscosità ASTM D-2270	194
Viscosità, mPa.s -35°C ASTM D-5293	< 6000
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	8,0
Punto di Scorrimento, °C D-5949	-51
Peso Specifico @ 15.6°C ASTM D-4052	0,842
Punto di infiammabilità, COC, °C ASTM D-92	226

**Queste informazioni sono valide solo per prodotti fabbricati nelle seguenti località:
Europa**

Salute & Sicurezza

E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet <http://sds.valvolineglobal.com>

Proteggere l'ambiente

Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio

Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccaggio esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 072/07

™ Trademark, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises B.V. ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.