

# INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Lubrificanti - Oli Motori - Oli Motore per Vetture

Versione: 173/03

## Valvoline™ SynPower™ MST FE C2 0W-30

VALVOLINE SynPower – Olio Motore Sintetico di Prima qualità Approvato OEM.

Formulato per offrire le massime prestazioni e protezione in tutte le condizioni operative, SynPower è concepito per soddisfare gli standard più recenti dei principali costruttori di motori.

SynPower MST FE C2 0W-30 è formulato per soddisfare le specifiche dei lubrificanti BMW LL-12 FE, Ford WSS-M2C950-A. MST FE C2 0W-30 è concepito per mantenere l'efficienza carburante nei veicoli con sistemi DPF e GPF, dove si consiglia un olio 0W-30 C2.

### OEM Approvazioni

BMW LL-12 FE

MB 229.61

### Livelli Prestazionali

ACEA A5/B5

ACEA C2

API SP, SP-RC, SN PLUS

ILSAC GF-6A

Recommended for in-warranty service fill where Ford WSS-M2C950-A is required

Recommended for use by Valvoline where Fiat 9.55535-GS1, DS1 or Iveco 1811 SC1 LV-16 is required

### Applicazioni

SynPower MST FE C2 0W-30 è formulato per soddisfare le specifiche dei lubrificanti Ford e BMW. MST FE C2 0W-30 è concepito per mantenere l'efficienza dei motori diesel e benzina dove si consiglia un olio 0W-30.

Formulato appositamente per l'utilizzo in veicoli commerciali leggeri e furgoni, compresi quelli con motori a benzina, diesel e GPL, dove è consigliato un olio 0W-30.

Per i veicoli che operano in condizioni fredde.

**Controllare sempre il manuale del conducente per le corrette specifiche dell'olio da utilizzare.**

### Caratteristiche & Vantaggi

#### Protegge il Motore e il Sistema di Scarico

L'olio motore SynPower T è formulato con oli di base di qualità più elevati e additivi di ultima generazione per garantire la massima protezione e prestazioni in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

#### Pulizia motore

Mantiene la massima pulizia del motore minimizzando i depositi.

#### Protezione contro l'usura

Fornisce la massima protezione contro l'usura in ogni condizione di guida.

#### Eccellenti prestazioni di avviamento a freddo

Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce facili avviamenti a freddo e lubrificazione ottimale in pochi secondi dopo l'accensione.

#### Economia carburante (FE)

La bassa viscosità e gli additivi speciali garantiscono la massima riduzione dell'attrito, con conseguente minor consumo di carburante.

#### Tecnologia Mid SAPS (MST)

Il sistema di additivi MST della Valvoline è formulato per fornire il massimo livello di protezione del motore senza influire negativamente sulle prestazioni delle tecnologie di controllo delle emissioni, come i filtri antiparticolato diesel (DPF), i filtri antiparticolato benzina (GPF) e i sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR). Formulato con avanzati componenti detergenti e antiusura, il sistema di additivi MST riduce al minimo l'intasamento del filtro, la disattivazione del catalizzatore e la creazione di particolato solfato; contribuendo così a mantenere il funzionamento efficiente del veicolo.

# INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



## Keeping the world moving since 1866™

Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, programmi e servizi Valvoline, visitare <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> oppure <http://pisheets.valvolineglobal.com>

## Proprietà Tipiche

Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

| SynPower MST FE C2                                  |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Viscosità SAE                                       | 0W-30 |
| Viscosità, mm <sup>2</sup> /s @ 100°C<br>ASTM D-445 | 9.7   |
| Viscosità, mm <sup>2</sup> /s @ 40°C<br>ASTM D-445  | 49.7  |
| Indice di viscosità<br>ASTM D-2270                  | 184   |
| Viscosità, mPa.s -35°C<br>ASTM D-5293               | 5540  |
| TBN, mg KOH/g<br>ASTM D-2896                        | 9.41  |
| Punto di Scorrimento, °C<br>ASTM D-5949             | -45   |
| Peso Specifico @ 15.6°C<br>ASTM D-4052              | 0.844 |
| Punto di infiammabilità, COC, °C<br>ASTM D-92       | 250   |

**Le informazioni qui presentate sono valide solo per i prodotti fabbricati nelle seguenti località: Europa**

## Salute e Sicurezza

E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet <http://sds.valvolineglobal.com>

## Proteggere l'ambiente

Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

## Stoccaggio

Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccaggio esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 173/02

™ Trademark, Valvoline Global Operations ©2025 Valvoline Global Operations

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono una garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises B.V. ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.