

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Lubrificanti - Oli Motori - Oli Motore per Vetture

Versione: 001/04d

SynPower™ Motor Oil 10W-40

Olio motor di primissima qualità. Formulato con tecnologia semi - sintetica per prestazioni e protezione superiori in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Approvazioni & Specifiche

ACEA A3/B3, A3/B4

API SM, SN/CF

MB-229.3

PSA B71 2300

Renault RN 0700/0710

VW 502 00/505 00

Consigliato per l'uso quando
Fiat 9.55535.G2 o D2 è specificato

Applicazioni

Per vetture e furgoni con motori a benzina e diesel.

Soddisfa i requisiti prestazionali di quasi tutte le vetture e veicoli commerciali leggeri (furgoni), compresi motori a benzina, diesel e LPG su veicoli americani, europei e giapponesi.

Caratteristiche & Vantaggi

Massima protezione e prestazioni

L'olio motore SynPower T è formulato con oli di base di qualità più elevati e additivi di ultima generazione per garantire la massima protezione e prestazioni in tutte le condizioni operative. Concepito per soddisfare i più recenti standard dei principali costruttori di motori.

Intervalli prolungati di cambio olio

Formulato per garantire un'ottima stabilità del prodotto. Prestazioni nel lungo periodo idonee per intervalli lunghi di cambio olio.

Pulizia motore

Mantiene la massima pulizia del motore minimizzando i depositi.

Controllo di depositi

Additivi speciali impediscono la formazione di fanghi e depositi nocivi all'interno del motore. Nel test Volkswagen DID per motori diesel ad iniezione diretta, SynPower SAE 10W-40 offre prestazioni ottimali per quanto riguarda la pulizia dei pistoni e il grippaggio delle tenute.

Eccellenti prestazioni di avviamento a freddo

Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce facili avviamenti a freddo e lubrificazione ottimale in pochi secondi dopo l'accensione.

Protezione contro l'usura

Fornisce la massima protezione contro l'usura in ogni condizione di guida.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Keeping the world moving since 1866™

Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, come produttore, distributore e leader di mercato per prodotti e servizi di elevata qualità automobilistici e industriali. I suoi prodotti comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti speciali; grassi; e prodotti per impianti di raffreddamento.

Per ulteriori informazioni su prodotti, programmi e servizi Valvoline, visitare

www.valvolineglobal.com/en-eur/ oppure
<http://pisheets.valvolineglobal.com>

Proprietà Tipiche

Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano sulla produzione attuale. Sebbene la produzione futura si conformerà sempre alle specifiche Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali variazioni in queste caratteristiche.

SynPower Motor Oil	
Viscosità SAE	10W-40
Viscosità, mm ² /s @ 100°C ASTM D-445	13.9
Viscosità, mm ² /s @ 40°C ASTM D-445	94
Indice di viscosità ASTM D-2270	150
Viscosità, mPa.s -25°C ASTM D-5293	<7000
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	10
Punto di Scorrimento, °C ASTM D-5949	-39
Peso Specifico @ 15.6°C ASTM D-4052	0.869
Punto di infiammabilità, COC, °C ASTM D-92	226

**Queste informazioni sono valide solo per prodotti fabbricati nelle seguenti località:
Europa**

™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2023

Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i suoi affiliati assumono responsabilità legale.

Salute & Sicurezza

E' improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute o la sicurezza quando è utilizzato correttamente nell'applicazione raccomandata e sono applicati buoni standard di igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il vostro ufficio vendite di area o tramite internet
<http://sds.valvolineglobal.com>

Proteggere l'ambiente

Portare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. Non scaricare in fognature, sul suolo o nell'acqua.

Stoccaggio

Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti e all'interno. Nel caso in cui lo stoccaggio esterno sia inevitabile, i fusti devono essere posizionati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e danni alle marcature dei fusti stessi. I prodotti non devono mai essere conservati al di sopra di 60 °C, esposti direttamente al sole o a condizioni sotto zero.

Sostituisce – 001/03d